

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ ВИСОКИМ ТИСКОМ



АКТИВНА ПІНА КОНЦЕНТРАТ 1:2 АБО ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ **INTERTOOL FS-9001, FS-9005**



Активна готова піна - це високопінний засіб нового покоління для безконтактного миття автотранспорту. Розроблено спеціально для видалення стійких забруднень. Ефективно видаляє дорожній бруд та пил, плями від машинного мастила, сліди від комах та рослин. Не завдає шкоди виробам із кольорових металів, зокрема з хрому та алюмінію. Містить антикорозійні добавки та пом'якшувачі води.

ОСОБЛИВОСТІ

- Розроблена спеціально для стійких забруднень.
- Не пошкоджує хром, пластик, а також алюміній та інші кольорові метали.
- Ефективно видаляє дорожній бруд і пил, плями від машинного мастила, сліди від комах і рослин.
- Містить антикорозійні добавки і пом'якшувачі води.

КОНЦЕНТРАЦІЯ

Розчин готовий до використання, або розчин для розведення у пропорції 1:2. Для використання з пінокомплексом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Остудити кузов транспортного засобу та змити забруднення, розпилюючи воду під тиском на відстані 15-20 см поступальними рухами знизу вгору.
- Розчин готовий до застосування. У випадку приготування менш концентрованого розчину - розвести концентрат в пропорції 1:2. Концентрацію можна варіювати в залежності від ступеня забруднення поверхні, а також жорсткості води і температури навколишнього середовища.
- Приклад для приготування 1 літру готового розчину: 335 мл концентрату на 665 мл води.
- Отриманий розчин наносити пінником знизу вгору, щоб уникнути патьоків.
- Витримати піну на поверхні протягом 1–2 хвилин у теплу пору року або 2–3 хвилини у холодну пору року, не допускаючи висихання.
- Ретельно змити водою під великим тиском на відстані 15-20 см у напрямку знизу догори.



FS-9001



FS-9005

Склад: Вода очищена, ПАВ<5-15%, інгібітор корозії <5-15%, комплексоутворювачі <5%, барвник, гідроксид натрію <2-3%.

Зберігання: Зберігати в закритому вигляді при температурі від +5 до +25° С. Термін придатності 24 місяці за умови зберігання в непошкодженій упаковці.

УВАГА! Не застосовувати на гарячій поверхні! Не залишайте піну на поверхні довше 3 хвилин.

При попаданні на незахищені ділянки тіла може викликати подразнення шкіри, а також серйозні ушкодження очей. Використовувати нітрилові рукавички та засоби індивідуального захисту. При попаданні на шкіру та очі негайно промити пошкоджені ділянки водою. У разі потреби звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці.

АКТИВНА ПІНА КОНЦЕНТРАТ 1:4-1:6 INTERTOOL FS-9011, FS-9015



Концентрат активної піни - це концентрований високопінний засіб нового покоління для безконтактного миття автотранспорту. Розроблено спеціально для видалення стійких забруднень. Ефективно видаляє дорожній бруд та пил, плями від машинного мастила, сліди від комах та рослин. Не завдає шкоди виробам із кольорових металів, зокрема з хрому та алюмінію. Містить антикорозійні добавки та пом'якшувачі води.

ОСОБЛИВОСТІ

- Розроблена спеціально для стійких забруднень.
- Не пошкоджує хром, пластик, а також алюміній та інші кольорові метали.
- Ефективно видаляє дорожній бруд і пил, плями від машинного мастила, сліди від комах і рослин.
- Містить антикорозійні добавки і пом'якшувачі води.

КОНЦЕНТРАЦІЯ

1:4-1:6, для використання з пінокомплектом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Остудити кузов транспортного засобу та змити забруднення, розпилюючи воду під тиском на відстані 15-20 см поступальними рухами знизу вгору.
- Розбавити концентрат у пропорції від 1:4 до 1:6. Концентрацію можна варіювати в залежності від ступеня забруднення поверхні, а також жорсткості води та температури навколишнього середовища.
- Приклади для приготування 1 літру готового розчину: 200 мл концентрату на 800 мл води; 140 мл концентрату на 860 мл води тощо.
- Отриманий розчин наносити за допомогою пінокомплекту знизу вгору, щоб уникнути патьоків.
- Витримати піну на поверхні протягом 1-2 хвилин у теплу пору року або 2-3 хвилини у холодну пору року, не допускаючи висихання.
- Ретельно змити водою під великим тиском на відстані 15-20 см у напрямку знизу догори.



FS-9011



FS-9015

Склад: Вода очищена, ПАВ<5-15%, інгібітор корозії <5-15%, комплексоутворювачі <5%, барвник, гідроксид натрію <2-3%.

Зберігання: Зберігати в закритому вигляді при температурі від +5 до +25° С. Термін придатності 24 місяці за умови зберігання в непошкодженій упаковці.

УВАГА! Не застосовувати на гарячій поверхні! Не залишайте піну на поверхні довше 3 хвилин.

При попаданні на незахищені ділянки тіла може викликати подразнення шкіри, а також серйозні ушкодження очей. Використовувати нітрилові рукавички та засоби індивідуального захисту. При попаданні на шкіру та очі негайно промити пошкоджені ділянки водою. У разі потреби звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці.

АКТИВНА ПІНА КОНЦЕНТРАТ 1:8-1:12 INTERTOOL FS-9021, FS-9025



Концентрат активної піни - це концентрований високопінний засіб нового покоління для безконтактного миття автотранспорту. Розроблено спеціально для видалення стійких забруднень. Ефективно видаляє дорожній бруд та пил, плями від машинного мастила, сліди від комах та рослин. Не завдає шкоди виробам із кольорових металів, зокрема з хрому та алюмінію. Містить антикорозійні добавки та пом'якшувачі води.

ОСОБЛИВОСТІ

- Розроблена спеціально для стійких забруднень.
- Не пошкоджує хром, пластик, а також алюміній та інші кольорові метали.
- Ефективно видаляє дорожній бруд і пил, плями від машинного мастила, сліди від комах і рослин.
- Містить антикорозійні добавки і пом'якшувачі води.

КОНЦЕНТРАЦІЯ

1:8-1:12, для використання з пінокомплектом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Остудити кузов транспортного засобу та змити забруднення, розпилюючи воду під тиском на відстані 15-20 см поступальними рухами знизу вгору.
- Розбавити концентрат у пропорції від 1:8 до 1:12. Концентрацію можна варіювати в залежності від ступеня забруднення поверхні, а також жорсткості води та температури навколишнього середовища.
- Приклади для приготування 1 літру готового розчину: 110 мл концентрату на 890 мл води; 75 мл концентрату на 925 мл води тощо.
- Отриманий розчин наносити за допомогою пінокомплекту знизу вгору, щоб уникнути патьоків.
- Витримати піну на поверхні протягом 1-2 хвилин у теплу пору року або 2-3 хвилини у холодну пору року, не допускаючи висихання.
- Ретельно змити водою під великим тиском на відстані 15-20 см у напрямку знизу догори.



FS-9021



FS-9025

Склад: Вода очищена, ПАВ<5-15%, інгібітор корозії <5-15%, комплексоутворювачі <5%, барвник, гідроксид натрію <2-3%.

Зберігання: Зберігати в закритому вигляді при температурі від +5 до +25° С. Термін придатності 24 місяці за умови зберігання в непошкодженій упаковці.

УВАГА! Не застосовувати на гарячій поверхні! Не залишайте піну на поверхні довше 3 хвилин.

При попаданні на незахищені ділянки тіла може викликати подразнення шкіри, а також серйозні ушкодження очей. Використовувати нітрилові рукавички та засоби індивідуального захисту. При попаданні на шкіру та очі негайно промити пошкоджені ділянки водою. У разі потреби звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці.

АКТИВНА ПІНА РОЖЕВА КОНЦЕНТРАТ 1:5-1:10 INTERTOOL FS-9091, FS-9095

STORM



Концентрат рожевої активної піни - це концентрований високопінний засіб нового покоління для безконтактного миття автотранспорту. На поверхні створює рясну кольорову піну. Розроблено спеціально для видалення стійких забруднень. Ефективно видаляє дорожній бруд та пил, плями від машинного мастила, сліди від комах та рослин. Не завдає шкоди виробам із кольорових металів, зокрема з хрому та алюмінію. Містить антикорозійні добавки та пом'якшувачі води.

ОСОБЛИВОСТІ:

- Преміальна якість очищення стійких забруднень.
- Рясна рожева піна.
- Не пошкоджує хром, пластик, а також алюміній та інші кольорові метали.
- Ефективно видаляє дорожній бруд і пил, плями від машинного мастила, сліди від комах і рослин.
- Містить антикорозійні добавки і пом'якшувачі води.

КОНЦЕНТРАЦІЯ:

1:5-1:10, для використання з пінокомплектом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Остудити кузов транспортного засобу та змити забруднення, розпилюючи воду під тиском на відстані 15-20 см поступальними рухами знизу вгору.
- Розбавити концентрат у пропорції від 1:5 до 1:10. Концентрацію можна варіювати в залежності від ступеня забруднення поверхні, а також жорсткості води та температури навколишнього середовища.
- Приклади для приготування 1 літру готового розчину: 165 мл концентрату на 835 мл води; 90 мл концентрату на 910 мл води тощо.
- Отриманий розчин наносити за допомогою пінокомпекту знизу вгору, щоб уникнути патьоків.
- Витримати піну на поверхні протягом 1-2 хвилин у теплу пору року або 2-3 хвилини у холодну пору року, не допускаючи висихання.
- Ретельно змити водою під великим тиском на відстані 15-20 см у напрямку знизу догори.



FS-9091



FS-9095

Склад: Вода очищена, ПАВ<5-15%, інгібітор корозії <5-15%, комплексоутворювачі <5%, барвник, гідроксид натрію <2-3%.

Зберігання: Зберігати в закритому вигляді при температурі від +5 до +25° С. Термін придатності 24 місяці за умови зберігання в непошкодженій упаковці.

УВАГА! Не застосовувати на гарячій поверхні! Не залишайте піну на поверхні довше 3 хвилин.

При попаданні на незахищені ділянки тіла може викликати подразнення шкіри, а також серйозні ушкодження очей. Використовувати нітрилові рукавички та засоби індивідуального захисту. При попаданні на шкіру та очі негайно промити пошкоджені ділянки водою. У разі потреби звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці.

ПОРІВНЯННЯ АКТИВНИХ ПІН ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ ВИСОКИМ ТИСКОМ INTERTOOL



АРТИКУЛ	FS-9001	FS-9005	FS-9011	FS-9015	FS-9021	FS-9025	FS-9091	FS-9095
ОБ'ЄМ	1 л	5 л	1 л	5 л	1 л	5 л	1 л	5 л
КОНЦЕНТРАЦІЯ	1:0 - 1:2	1:0 - 1:2	1:4 - 1:6	1:4 - 1:6	1:8 - 1:12	1:8 - 1:12	1:5 - 1:10	1:5 - 1:10
КОЛІР	білий	білий	білий	білий	білий	білий	рожевий	рожевий
ТИП	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	преміум	преміум

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Орієнтовна витрата готового розчину для одного нанесення:

легковий автомобіль – 500-700мл,

позашляховик та мікроавтобус 600-1000мл.

переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти